

Cod. articolo: 59US1FCSA | GTIN (EAN): 4058352361948

Descrizione prodotto:



SITECO ConnectExternal Interface S, slave, controllo locale, controllo centrale, dimmerabile, tipo di montaggio: a plafone, luogo di montaggio: al soffitto, su apparecchio di illuminazione, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP54, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, VDE, 1 x unità d'imballo: 1 pezzo

 IP 54  

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352361948

Cod. articolo: 59US1FCSA | GTIN (EAN): 4058352361948

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect I/O, SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo prodotto: modulo attacco
- Nome del prodotto: SITECO Connect
- Cod. articolo: 59US1FCSA

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP54
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, VDE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, bianco, quadrato
- Specifica di colore: bianco

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto, su apparecchio di illuminazione

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 83mm
- Larghezza: 83mm
- Altezza: 28mm
- Peso: 0,1kg