

Cod. articolo: 5LZ930202 | GTIN (EAN): 4058352385968


Descrizione prodotto:



SITECO Connect 11morsetto di uscita, controllo centrale - collegamento all'illuminazione o alla gestione dell'edificio, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a incasso, luogo di montaggio: in una distribuzione elettrica, grado di protezione (totale): IP20, marchi di qualità: CE, tensione: 24V, tipo tensione: DC, 1 x K-Bus, 8 x contatto di commutazione digitale, unità d'imballo: 1 pezzo

Peso (kg): 0,1

GTIN (EAN): 4058352385968





Cod. articolo: 5LZ930202 | GTIN (EAN): 4058352385968

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11

- Tipo prodotto: centralina di controllo

Nome del prodotto: SITECO Connect

11

- Cod. articolo: 5LZ930202

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20

 Intervallo di temperatura (operazione): 0..+55°C

- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- Specifica di colore: grigio

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, in una distribuzione elettrica
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 24V, DC

Dimensioni, Peso

Lunghezza: 100mmLarghezza: 12mmAltezza: 68mmPeso: 0,1kg

Ingressi

1x K-Bus

Possibilità: corrente di sistema 20mA

Uscite

8x contatto di commutazione digitale

 Particolarità: tipo di carico resistivo, induttivo, carico lampadina, corrente d'uscita 0,5A, per l'attivazione di dispositivi elettronici



Cod. articolo: 5LZ930202 | GTIN (EAN): 4058352385968

Dimensioni:

