siteco

Cod. articolo: 5EA6TEF03 | **GTIN (EAN):** 4058352495681

Descrizione prodotto:

Street Light Control, Siteco® Service Box, alimentatore: DALI, controllo: interfaccia di comunicazione digitale, Bluetooth 4.0, con sistema di connessione: spina/presa, 4 poli, DC, alloggiamento, alloggiamento, in materiale plastico, grigio scuro, Siteco® Service Box, controllo mediante: Siteco Digital Interface, grado di protezione (totale): IP54, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, temperatura ambiente operativa ammessa per applicazioni in esterni: 0..+50°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 54 CE

Peso (kg):	3,5
GTIN (EAN):	4058352495681

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5EA6TEF03 | **GTIN (EAN):** 4058352495681

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Tipo prodotto: Siteco® Service Box
- Nome del prodotto: Street Light Control
- Cod. articolo: 5EA6TEF03

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Lampade:
- Supplemento: con interruttore ON/OFF, con cavo di collegamento, funzionamento a batteria 4x AA

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: DALI
- Equipaggiamento: interfaccia di comunicazione digitale, Bluetooth 4.0

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP54
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore
- alloggiamento: materiale plastico, grigio scuro
- alloggiamento: materiale plastico, grigio scuro
- Specifica di colore: grigio scuro

Collegamento elettrico
- Collegamento: sistema di connessione: spina/presa, 4 poli
- Alimentazione a batteria: incl. 4x batterie mignon AA/LR6
- Particolarità: necessaria un'alimentazione esterna 5LZ905402

Dimensioni, Peso
- Peso: 3,5kg

Uscite

1x SDI (Siteco® Digital Interface)
- Collegamento: connettore circolare
- Particolarità: visualizzazione stato di funzionamento

1x LED di stato
- Particolarità: LED di stato

Software
- Software necessario: iQ app

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com