

Cod. articolo: 5EA3CM000001 | **GTIN (EAN):** 4058352571590

Descrizione prodotto:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular, Smart Interface sotto e sopra, tipo di montaggio: fissaggio a vite, luogo di montaggio: su apparecchio di illuminazione, in PBT, grado di protezione (totale): IP66, marchi di qualità: CE, tensione: 24V, tipo tensione: DC, radio, 2,4GHz, sensore di luminosità, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 66 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352571590

Cod. articolo: 5EA3CM000001 | GTIN (EAN): 4058352571590

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: controller per apparecchi di illuminazione
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA3CM000001

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: D4i, Smart Interface sotto e sopra

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Intervallo di temperatura (operazione): -40..+85°C
- Norma: secondo Zhaga libro 18
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- struttura per montaggio sporgente: PBT, trasparente, sfondo colorato, grigio scuro
- Specifica di colore: grigio scuro

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: fissaggio a vite, su apparecchio di illuminazione

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 24V, DC

Dimensioni, Peso

- Diametro: 80mm
- Altezza: 46mm
- Peso: 0,1kg

Ingressi

radio, 2,4GHz

- Particolarità: comunicazione bidirezionale tramite rete radio magliata

seniore di luminosità

- Particolarità: GPS per il rilevamento della posizione e l'ora radio