

**Cod. articolo:** 5LS31321EK | **GTIN (EAN):** 4039806171931

**Descrizione prodotto:**



FR 100FR 200FR 500, cablaggio passante, tipo di montaggio: montaggio a incasso, kit cablaggio passante, 5 conduttori, 2,5mm<sup>2</sup>, lunghezza cavo: 1,4m, morsetto, 5 poli, max. 2,5mm<sup>2</sup>, con conduttore di protezione, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), unità d'imballo: 1 pezzo



Peso (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4039806171931

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

**Cod. articolo:** 5LS31321EK | **GTIN (EAN):** 4039806171931

## **Descrizione tecnica dettagliata:**



### **Dati caratteristici**

- Tipo prodotto: cablaggio passante
- Nome del prodotto: FR 100, FR 200, FR 500
- Cod. articolo: 5LS31321EK

### **Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore**

### **Componenti 1**

### **Lampade:**

- Supplemento: per il cablaggio passante all'interno di un apparecchio di illuminazione, il kit cablaggio passante include il conduttore resistente al calore, i morsetti e il materiale di fissaggio

### **Certificati, Norme**

- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)

### **Montaggio**

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nella custodia dell'apparecchio di illuminazione
- Disposizione: canali luminosi interrotti
- Supplemento: il cablaggio di un apparecchio all'apparecchio più vicino avviene tramite cavi disponibili in commercio (ad es. NYM)

### **Dimensioni, Peso**

- Peso: 0,3kg