

Cod. articolo: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873

Descrizione prodotto:



Licross® InterfaceInterface MD, master, controllo locale - sensori autonomi autosufficienti, dimmerabile, luogo di montaggio: sul canale portante Licross®, in lamiera di acciaio, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, UKCA, tensione: 230V, tipo tensione: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x contatto di relè, unità d'imballo: 1 pezzo



Peso (kg): 0,5

GTIN (EAN): 4058352373873





Cod. articolo: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 31 Logistic DALI
- Tipo prodotto: modulo attacco
- Nome del prodotto: Licross[®] Interface
- Cod. articolo: 56TL1FCMA

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Lampade:

 Supplemento: cablaggio interno privo di alogeni

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Colore

- kit adattatore per canale portante: lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, bianco
- Specifica di colore: bianco

Montaggio

 Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico

- Collegamento: spina, a 5 poli, con selezione di fase
- Tensione nominale: 230V, 50Hz, AC

Dimensioni, Peso

Lunghezza: 500mmLarghezza: 96mmAltezza: 97mmPeso: 0,5kg

Uscite

1x DALI

- Collegamento: morsetto a vite, bipolare, max. 1,5mm²
- Particolarità: DALI, funzione master, indirizzamento broadcast, max. 30 EVG DALI



Cod. articolo: 56TL1FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352373873

Dimensioni:

