


Cod. articolo: 5LZ905731A | GTIN (EAN): 4058352692875

Descrizione prodotto:




DALI2interfaccia pulsanti, slave, controllo locale, controllo centrale, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a incasso, luogo di montaggio: nella scatola di distribuzione, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP20, marchi di qualità: CE, 4 x ingresso tasti, 1 x DALI-2, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20 

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352692875

Cod. articolo: 5LZ905731A | GTIN (EAN): 4058352692875

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo prodotto: dispositivo di controllo dell'illuminazione
- Nome del prodotto: DALI2
- Cod. articolo: 5LZ905731A

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, nero
- Specifica di colore: nero

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nella scatola di distribuzione
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 210mm
- Larghezza: 20mm
- Altezza: 10mm
- Peso: 0,1kg

Ingressi

4x ingresso tasti

- Collegamento: coppia cavi (a 2 poli), $A=0,25\text{mm}^2$, con codifica cromatica, con terminale premontato
- Particolarità: a potenziale zero

Uscite

1x DALI-2

- Corrente di sistema: max. 10mA

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione