

Cod. articolo: 5TR305FCSA | GTIN (EAN): 4058352635711

## Descrizione prodotto:



Modario® 31 Interface Interface S, slave, controllo locale, controllo centrale, dimmerabile, luogo di montaggio: sul canale portante Modario®, in lamiera di acciaio, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, VDE, 1 x DALI-2, unità d'imballo: 1 pezzo

 IP 20  

Peso (kg): 0,4  
GTIN (EAN): 4058352635711

Cod. articolo: 5TR305FCSA | GTIN (EAN): 4058352635711

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo prodotto: modulo attacco
- Nome del prodotto: Modario® 31 Interface
- Cod. articolo: 5TR305FCSA

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Lampade:

- Supplemento: cablaggio privo di alogeni

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, VDE

#### Materiale, Colore

- kit adattatore per canale portante: lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, bianco
- Specifica di colore: bianco

#### Montaggio

- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

#### Collegamento elettrico

- Collegamento: spina, a 5 poli, con selezione di fase

#### Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 500mm
- Larghezza: 96mm
- Altezza: 97mm
- Peso: 0,4kg

#### Uscite

#### DALI-2

- Particolarità: DALI, funzione slave, corrente DALI max. 6mA

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione