siteco

Cod. articolo: 5LZ960100 | **GTIN (EAN):** 4058352651612

Descrizione prodotto:

SITECO Connect 21Bcontroller, master, controllo centrale, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a incasso, luogo di montaggio: in una distribuzione elettrica, unità parte: 12 unità parte, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, tensione: 100..240V, tipo tensione: AC, 1 x collegamento di rete Ethernet, 1 x USB/WiFi, 3 x pulsante di servizio, 2 x DALI-2, 1 x LED di stato, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20

Peso (kg):	0,2
GTIN (EAN):	4058352651612

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5LZ960100 | **GTIN (EAN):** 4058352651612

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Famiglia di sistema: SITECO Connect 21B
- Tipo prodotto: centralina di controllo
- Nome del prodotto: SITECO Connect 21B
- Cod. articolo: 5LZ960100

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, in una distribuzione elettrica
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico
- Collegamento: morsetto, a 2 poli, max. 1,5mm²
- Tensione nominale: 100..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso
- Peso: 0,2kg

Ingressi

3x pulsante di servizio
- Possibilità: per il controllo manuale e la configurazione di base del sistema

Uscite

2x DALI-2
- Collegamento: morsetto a vite, bipolare, max. 1,5mm²
- Corrente di sistema: corrente DALI 250mA per linea DALI
- Particolarità: massimo 64 EVG DALI e massimo 63 sensori/interfacce pulsanti DALI2 certificati collegabili per linea DALI, funzione HCLlive in combinazione con EVG DT8, media con sensori di luce collegati, collegamento di sensori certificati DALI2

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com