

Cod. articolo: 5MD530CL18TW | GTIN (EAN): 4058352408407


## Descrizione prodotto:



Rondel 21, apparecchio per montaggio sporgente a soffitto e a parete, in PC, opalino, uscita luce: diretta distribuzione, tipo di montaggio: a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 1.710lm, efficienza luminosa: 82lm/W, colore della luce: 8tw, temperatura di colore: 2700..6500K, alimentatore: EVG, con morsetto, a 2 poli, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 22W, alloggiamento, rotondo, in lamiera di acciaio, verniciato con polveri, bianco, diametro: 380mm, altezza: 28mm, copertura, in PC, grafite (RAL 7037), grado di protezione (totale): IP40, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK03, temperatura ambiente operativa ammessa: -20..+40°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 40 IK 03  

Lampade:	LED
Peso (kg):	1,3
GTIN (EAN):	4058352408407



Cod. articolo: 5MD530CL18TW | GTIN (EAN): 4058352408407

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo prodotto: apparecchio per montaggio sporgente a soffitto e a parete
- Nome del prodotto: Rondel 21
- Cod. articolo: 5MD530CL18TW

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Uscita luce: distribuzione diretta

#### Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 1710lm
- Efficienza luminosa: 82lm/W
- Temperatura di colore: 2700..6500K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 8tw
- Potenza di misurazione: 22W

#### Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG
- Sistema di controllo: Bluetooth® mesh 4.2

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP40
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK03
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

#### Materiale, Colore

- alloggiamento: lamiera di acciaio, verniciato con polveri, bianco, rotondo
- Specifica di colore: bianco
- copertura: PC, grafite (RAL 7037)
- Specifica di colore: grafite (RAL 7037)

#### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto, alla parete
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

### Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 2 poli
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensioni, Peso

- Diametro: 380mm
- Altezza: 28mm
- Peso: 1,3kg

### Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L70/B50) con TA = 25°C

Cod. articolo: 5MD530CL18TW | GTIN (EAN): 4058352408407

**Dimensioni:**

