

Cod. articolo: 5EA40LL01 | GTIN (EAN): 4058352449974

Descrizione prodotto:



SITECO Connect WirelessMotion Low, Smart Interface sotto, è richiesta l'impostazione dell'EVG su dimmeraggio DALI logaritmico, tipo di montaggio: fissaggio a vite, luogo di montaggio: su apparecchio di illuminazione, in materiale plastico, tensione: 24V, tipo tensione: DC, Bluetooth, D4i, impostazione locale e funzionamento con app per smartphone, alla luce del giorno, per movimento, 1 sensore di movimento PIR, sensore di luce diurna, sensore di movimento PIR, grado di protezione (totale): IP66, marchi di qualità: CE, UKCA, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 66 IK 09 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352449974

Cod. articolo: 5EA40LL01 | GTIN (EAN): 4058352449974

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: sensore
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA40LL01

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: D4i, Smart Interface sotto, è richiesta l'impostazione dell'EVG su dimmeraggio DALI logaritmico

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Resistenza agli urti: IK09
- Intervallo di temperatura (operazione): -40..+70°C
- Norma: secondo Zhaga libro 18
- Marchio di controllo, marchio: CE, UKCA

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, grigio
- Specifica di colore: grigio

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: fissaggio a vite, su apparecchio di illuminazione
- Altezza di installazione: max. 4,5m

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 24V, DC

Dimensioni, Peso

- Peso: 0,1kg

Ingressi

sensori di movimento PIR

- Campo di rilevamento: D max. 15m
- Particolarità: incl. schermo per la limitazione del campo di rilevamento

Cod. articolo: 5EA40LLU

Dimensioni:



Y axis

Mounting height

2.4 m

X axis

6.0 m

Y axis

6.0 m