

Cod. articolo: 51MQ17WD2412 | GTIN (EAN): 4058352490754

Descrizione prodotto:



Apollon® 21 linear, apparecchio per ufficio, diffusore illuminotecnico primario: copertura microprismatica, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: montaggio a incastro, LED, flusso luminoso di misurazione: 7.200lm, efficienza luminosa: 120lm/W, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: EVG-DALI, con morsetto, a 5 poli, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 60W, alloggiamento, in alluminio, verniciato, bianco, lunghezza: 1.545mm, larghezza: 307mm, altezza: 48mm, parte superiore della struttura, in lamiera di acciaio, zincato, grado di protezione (totale): IP20, grado di protezione (vano lampada, lato locale): IP50, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, unità d'imballo: 1 pezzo



Lampade:	LED
Peso (kg):	3,7
GTIN (EAN):	4058352490754

Cod. articolo: 51MQ17WD2412 | GTIN (EAN): 4058352490754

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio per ufficio
- Nome del prodotto: Apollon® 21 linear
- Cod. articolo: 51MQ17WD2412

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Copertura: copertura microprismatica
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa, 80°
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 22
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 22

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 7200lm
- Efficienza luminosa: 120lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 60W

Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG-DALI
- Sistema di controllo: DALI 2

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Grado di protezione (vano lampada, lato locale): IP50
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC

Materiale, Colore

- alloggiamento: alluminio, verniciato, bianco
- Specifica di colore: bianco
- parte superiore della struttura: lamiera di acciaio, zincato
- Copertura: copertura microprismatica

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incastro, nel soffitto
- Disposizione: disposizione singola

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 5 poli
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 1545mm
- Larghezza: 307mm
- Altezza: 48mm
- Peso: 3,7kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L85/B50) con TA = 25°C