siteco

**Cod. articolo:** 5XA7671B0000C | **GTIN (EAN):** 4058352236406

## Descrizione prodotto:

Floodlight FL 20 mini, alloggiamento, distribuzione luminosa primaria: asimmetrica, alimentatore: EVG Basic, controllo: gestione della potenza, protezione surriscaldamento, gestione elettronica della potenza, con morsetto, a 5 poli, max. 2,5mm², allacciamento alla rete: 220..240V, AC, potenza di misurazione: 51W, telaio struttura, alloggiamento, in alluminio pressofusione, verniciato con polveri, ferro micaceo Siteco® (DB 702S), incl. 1x M20 pressacavo per cavo, Ø 6,5..12mm, lunghezza: 446mm, larghezza: 355mm, altezza: 62mm, ON/OFF, grado di protezione (totale): IP66, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, norma: DIN EN 12944, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 66

| | |
|---|---|
| Peso (kg): | 2,9 |
| GTIN (EAN): | 4058352236406 |

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Cod. articolo:** 5XA7671B0000C | **GTIN (EAN):** 4058352236406

## Descrizione tecnica dettagliata:

**Dati caratteristici**
- Tipo prodotto: alloggiamento
- Nome del prodotto: Floodlight FL 20 mini
- Cod. articolo: 5XA7671B0000C

**Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore**

**Componenti 1**

**Illuminotecnica:**
- Simmetria: distribuzione asimmetrica

**Lampade:**
- Potenza di misurazione: 51W

**Gruppo di alimentazione:**
- Alimentatore: EVG Basic
- Sistema di controllo: Basic
- Equipaggiamento: protezione surriscaldamento, gestione della potenza
- Tipo di accensione: gestione elettronica della potenza

**Certificati, Norme**
- Grado di protezione: IP66
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Norma: DIN EN 12944
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE

**Materiale, Colore**
- telaio struttura: alluminio pressofusione, verniciato con polveri, ferro micaceo Siteco® (DB 702S), incl. 1x M20 pressacavo per cavo, Ø 6,5..12mm
- alloggiamento: alluminio pressofusione, verniciato con polveri, ferro micaceo Siteco® (DB 702S), incl. 1x M20 pressacavo per cavo, Ø 6,5..12mm
- Specifica di colore: ferro micaceo Siteco® (DB 702S)

**Collegamento elettrico**
- Collegamento: morsetto, a 5 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale: 220..240V, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: 10kV 1,2/50µs

**Dimensioni, Peso**
- Lunghezza: 446mm
- Larghezza: 355mm
- Altezza: 62mm
- Peso: 2,9kg

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com