

**Cod. articolo: 5XMOD0115L | GTIN (EAN): 4058352690161**

**Descrizione prodotto:**




Streetlight 10 micro, LED-Modulo, conduzione primaria della luce con ottica speculare per piste ciclabili, distribuzione luminosa: P1.0a, distribuzione luminosa primaria: asimmetrica, High Power LED, colore della luce: 740, temperatura di colore: 4000K, allacciamento alla rete: 230..240V, 50Hz, LED-Modulo, lunghezza: 174mm, larghezza: 137mm, altezza: 40mm, grado di protezione (totale): come l'apparecchio, unità d'imballo: 1 pezzo

Peso (kg): 0,8  
GTIN (EAN): 4058352690161

**Cod. articolo: 5XMOD0115L | GTIN (EAN): 4058352690161**

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: LED-Modulo
- Nome del prodotto: Streetlight 10 micro
- Cod. articolo: 5XMOD0115L

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

##### Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: ottica speculare per piste ciclabili
- Distribuzione luminosa: P1.0a
- Angolo di emissione: distribuzione estremamente diffusa
- Simmetria: distribuzione asimmetrica

##### Lampade:

- Lampada: con High Power LED
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 70
- Colore della luce: 740
- Supplemento: consumo energetico quando utilizzato in apparecchi Streetlight 10 Plus: dimensione costruttiva micro 7,5..10,3W

##### Certificati, Norme

- Grado di protezione: come l'apparecchio

##### Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230..240V, 50Hz

##### Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 174mm
- Larghezza: 137mm
- Altezza: 40mm
- Peso: 0,8kg

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione