

Cod. articolo: 5EA1ECL01 | **GTIN (EAN):** 4058352768778

Descrizione prodotto:



SITECO Connect WirelessGroup Control L, centralina di controllo, comunicazione: 2,4GHz, 2G, 4G, 5G, LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS, rete radio mesh locale, RS-485, controllo: Smart-Wire (linea di controllo), opzionalmente tramite pulsante radio, con radiosveglia, input digitale, tramite API, dal calendario AstroDim, per giorno della settimana, tramite timer, col tempo, manualmente, impostazione locale e funzionamento con app per smartphone, impostazione locale e funzionamento con chiavetta USB, configurazione e funzionamento remoti, tecnologia dei sensori: GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, antenne di rete cellulare e mesh integrate nell'alloggiamento, I costi di utilizzo per l'accesso remoto tramite applicazione web e rete mobile (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sono inclusi nella fornitura, per un importo pari a 60 punti di credito (= 60 mesi). Questa durata, estendibile individualmente, inizia con la scansione del codice QR del dispositivo in un sistema. Il credito può quindi essere utilizzato da altri dispositivi all'interno del sistema, tipo di montaggio: montaggio in canali DIN, luogo di montaggio: in una distribuzione elettrica, in materiale plastico, tensione: 230V, tipo tensione: AC, RS-485, 3 x contatto di relè, grado di protezione (totale): IP20, marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352768778

Cod. articolo: 5EA1ECL01 | **GTIN (EAN):** 4058352768778

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect
- Tipo prodotto: centralina di controllo
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA1ECL01

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: ON/OFF, antenne di rete cellulare e mesh integrate nell'alloggiamento, I costi di utilizzo per l'accesso remoto tramite applicazione web e rete mobile (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sono inclusi nella fornitura, per un importo pari a 60 punti di credito (= 60 mesi). Questa durata, estendibile individualmente, inizia con la scansione del codice QR del dispositivo in un sistema. Il credito può quindi essere utilizzato da altri dispositivi all'interno del sistema
- Equipaggiamento: Smart-Wire

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Intervallo di temperatura (operazione): -25...+80°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, grigio

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio in canali DIN, in una distribuzione elettrica

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 70mm
- Larghezza: 60mm
- Altezza: 86mm
- Peso: 0,1kg