

Cod. articolo: 5EA3TDC01 | GTIN (EAN): 4058352812044

Descrizione prodotto:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Casambi, configurazione tramite app Casambi, Smart Interface sotto e sopra, tipo di montaggio: fissaggio a vite, luogo di montaggio: su apparecchio di illuminazione, in PBT, grado di protezione (totale): IP66, marchi di qualità: CE, UKCA, tensione: 12..20V, Bluetooth® Long Range, radio, 2,4GHz, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 66 IK 09 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352812044

Cod. articolo: 5EA3TDC01 | GTIN (EAN): 4058352812044

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: controller per apparecchi di illuminazione
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA3TDC01

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: D4i, Casambi, Smart Interface sotto e sopra, configurazione tramite app Casambi

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Resistenza agli urti: IK09
- Intervallo di temperatura (operazione): -40..+70°C
- Norma: secondo Zhaga libro 18
- Marchio di controllo, marchio: CE, UKCA

Materiale, Colore

- alloggiamento: PBT, trasparente, sfondo colorato, grigio scuro
- Specifica di colore: grigio scuro

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: fissaggio a vite, su apparecchio di illuminazione

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 12..20V

Dimensioni, Peso

- Peso: 0,1kg

Uscite

radio, 2,4GHz

- Portata: max. 150m