

Cod. articolo: 5XA779428W01AA | GTIN (EAN): 4058352977842

Descrizione prodotto:




Floodlight FL 11 maxi pro Remote proiettore; controllo della luce con lente in PMMA; schermo in vetro di sicurezza monolastra, trasparente; distribuzione luminosa: PL64BLC, asimmetrica diretta distribuzione, LEDtemperatura di colore: 5700K, flusso luminoso di misurazione: 127.830lm, resa del colore: CRI > 80, colore della luce: 857; efficienza luminosa: 84lm/W; controllo luminosità: DALI 2 (1 indirizzo DALI); con morsetto, a 8 poli, max. 2,5mm², allacciamento alla rete: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, tensione impulsiva di dimensionamento: linea-terra: 10kV, campo di regolazione dell'intensità luminosa 10..100%, modulo LED a tenuta di polvere, unità LED senza ambiente ESD sostituibile, nessuno scintillio con DALI-off- / comando DMX-off, EVG sostituibile separatamente; 1517W proiettore staffa portante, in alluminio pressofusione, non trattato, naturale, equipaggiamento: Power, resistenza agli urti: IK07; unità d'imballo: 1 pezzo

JK 07

Lampade: LED Peso (kg): 29,6

GTIN (EAN): 4058352977842





Cod. articolo: 5XA779428W01AA | GTIN (EAN): 4058352977842

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: proiettore
- Nome del prodotto: Floodlight FL 11 maxi pro Remote
- Cod. articolo: 5XA779428W01AA

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: lente in PMMA
- Copertura: schermo, trasparente
- Distribuzione luminosa: PL64BLC
- Simmetria: distribuzione asimmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 127830lm
- Efficienza luminosa: 84lm/W
- Temperatura di colore: 5700K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 857
- Potenza di misurazione: 1517W

Gruppo di alimentazione:

Sistema di controllo: DALI 2 (1 indirizzo DALI)

Certificati, Norme

Resistenza agli urti: IK07

Materiale, Colore

- staffa portante: alluminio pressofusione, non trattato, naturale
- Specifica di colore: naturale
- Copertura: schermo in vetro di sicurezza monolastra

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 8 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale:
 220..240V/380..400V, 50/60Hz, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: linea-terra: 10kV

Dimensioni, Peso

- Peso: 29,6kg

Durata di vita

 Vita utile di misurazione: 10000 ore (L96/B10) con TA = 10°C, 75000 ore (L80/B10) con TA = 10°C



Cod. articolo: 5XA779428W01AA | GTIN (EAN): 4058352977842

Dimensioni:

