

**Cod. articolo: 5XCMOD2A3HC | GTIN (EAN): 4058352391969**

**Descrizione prodotto:**




Streetlight SL 11 Plus mini/midi, LED-Modulo, distribuzione luminosa: ST1.2a, distribuzione luminosa primaria: asimmetrica, High Power LED, colore della luce: 830, temperatura di colore: 3000K, allacciamento alla rete: 230V, 50Hz, LED-Modulo, grado di protezione (totale): come l'apparecchio, unità d'imballo: 1 pezzo

Peso (kg): 0,4  
GTIN (EAN): 4058352391969

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722  
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

**Cod. articolo: 5XCMOD2A3HC | GTIN (EAN): 4058352391969**

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: LED-Modulo
- Nome del prodotto: Streetlight SL 11 Plus mini/midi
- Cod. articolo: 5XCMOD2A3HC

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

##### Illuminotecnica:

- Distribuzione luminosa: ST1.2a
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: distribuzione asimmetrica

##### Lampade:

- Lampada: con High Power LED
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830

##### Certificati, Norme

- Grado di protezione: come l'apparecchio

##### Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230V, 50Hz

##### Dimensioni, Peso

- Peso: 0,4kg

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722  
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione