

Cod. articolo: 59US1FAMA | GTIN (EAN): 4058352363737

Descrizione prodotto:



SITECO ConnectExternal Interface MS, master, controllo locale - sensori autonomi autosufficienti, azionabile, tipo di montaggio: a plafone, luogo di montaggio: al soffitto, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP54, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, VDE, tensione: 230V, tipo tensione: AC, unità d'imballo: 1 pezzo



Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352363737

Cod. articolo: 59US1FAMA | GTIN (EAN): 4058352363737

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 31 Logistic On/Off
- Tipo prodotto: modulo attacco
- Nome del prodotto: SITECO Connect
- Cod. articolo: 59US1FAMA

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: ON/OFF, azionabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP54
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): - 20..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, VDE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, bianco, quadrato
- Specifica di colore: bianco

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230V, 50Hz, AC

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 83mm
- Larghezza: 83mm
- Altezza: 28mm
- Peso: 0,1kg

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione