

Cod. articolo: 59LN201 | **GTIN (EAN):** 4058352062234

Descrizione prodotto:



Siluette 21, multisensore, tipo di montaggio: a plafone, allacciamento alla rete: 220..240V, 50/60Hz, alloggiamento, lunghezza: 149mm, altezza: 28mm, multisensore, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, temperatura ambiente operativa ammessa: -20..+60°C, unità d'imbocco: 1 pezzo

IP 20 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352062234

Cod. articolo: 59LN201 | **GTIN (EAN):** 4058352062234

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici

- Tipo prodotto: multisensore
- Nome del prodotto: Siluette 21
- Cod. articolo: 59LN201

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+60°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, su apparecchio di illuminazione
- Altezza di installazione: 3m

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 149mm
- Altezza: 28mm
- Peso: 0,1kg

Ingressi

1x sensore HF

- Collegamento: sensore HF
- Campo di rilevamento: ø10m
- Possibilità: tempo di commutazione impostabile fra 5 secondi e 30 minuti
- Particolarità: per il rilevamento del movimento

1x sensore ottico

- Collegamento: sensore ottico
- Possibilità: commutazione valori soglia per luce diurna regolabile da 2..50lx