

Cod. articolo: 5EA44EE01 | GTIN (EAN): 4058352982143

Descrizione prodotto:



SITECO Connect Wireless, multisensore, tipo di montaggio: fissaggio a vite, allacciamento alla rete: 24V, DC, alloggiamento, in materiale plastico, trasparente, sfondo colorato, grigio scuro, diametro: 82,5mm, altezza: 60mm, Smart Plug Cellular Air, cellulare multisensore, il sensore contiene un sensore di inclinazione, particolato, temperatura, umidità, ossido di azoto e qualità dell'aria (VOC), Smart Interface sotto, grado di protezione (totale): IP65, marchi di qualità: CE, temperatura ambiente operativa ammessa per applicazioni in esterni: -40..+70°C, temperatura di stoccaggio ammessa: -40..+70°C, norma: secondo Zhaga libro 18, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 65 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352982143

Cod. articolo: 5EA44EE01 | GTIN (EAN): 4058352982143

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: multisensore
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA44EE01

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: D4i, Smart Interface sotto, il sensore contiene un sensore di inclinazione, particolato, temperatura, umidità, ossido di azoto e qualità dell'aria (VOC)

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP65
- Intervallo di temperatura (operazione): -40..+70°C
- Norma: secondo Zhaga libro 18
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, trasparente, sfondo colorato, grigio scuro
- Specifica di colore: grigio scuro

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: fissaggio a vite, su apparecchio di illuminazione

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 24V, DC

Dimensioni, Peso

- Diametro: 82,5mm
- Altezza: 60mm
- Peso: 0,1kg