

Cod. articolo: 5EA40RCP01 | **GTIN (EAN):** 4069025279385

Descrizione prodotto:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Radar Down, sensore, comunicazione: 2,4GHz, rete radio mesh locale, D4i tipo A, controllo: impostazione locale e funzionamento con chiavetta USB, manualmente, col tempo, tramite timer, per giorno della settimana, per movimento, tramite API, opzionalmente tramite pulsante radio, tecnologia dei sensori: 1 sensore di movimento radar, Smart Interface sotto, Preimpostazione della curva di dimmerazione logaritmica DALI. Può essere commutato in lineare tramite software, tipo di montaggio: fissaggio a vite, luogo di montaggio: su apparecchio di illuminazione, Smart Interface sopra: Zhaga, Smart Interface sotto: Zhaga, in materiale plastico, tensione: 24V, tipo tensione: DC, sensore di movimento radar, grado di protezione (totale): IP66, marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 66 IK 09 

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025279385

Cod. articolo: 5EA40RCP01 | **GTIN (EAN):** 4069025279385

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo prodotto: sensore
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA40RCP01

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: D4i, Smart Interface sotto, Preimpostazione della curva di dimmerazione logaritmica DALI. Può essere commutato in lineare tramite software

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Resistenza agli urti: IK09
- Intervallo di temperatura (operazione): -30...+85°C
- Norma: secondo Zhaga libro 18
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, trasparente, sfondo colorato, trasparente
- Specifica di colore: trasparente

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: fissaggio a vite, su apparecchio di illuminazione
- Altezza di installazione: 4..8m

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 24V, DC

Dimensioni, Peso

- Diametro: 80mm
- Altezza: 49mm
- Peso: 0,1kg

Ingressi

sensori di movimento radar

- Campo di rilevamento: max. 16x8m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722


Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5EA40RCP01 | GTIN (EAN): 4069025279385


Dimensioni:

Smart Plug Motion Radar Down 5EA40RCP01

Side view



Top view



Mounting height
5m

X-Axis
 $\varnothing = 16\text{m}$

Y-Axis
 $\varnothing = 8\text{m}$

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione