

Cod. articolo: 5XA779627X01AB | GTIN (EAN): 4069025143563

Descrizione prodotto:



Floodlight FL 11 maxi pro Remote proiettore; controllo della luce con lente in PMMA; schermo in vetro di sicurezza monolastra, trasparente; distribuzione luminosa: A33B001, asimmetrica diretta distribuzione, valori di misurazione: 180.530lm | 1.741,1W | 103,7lm/W, temperatura di colore: 5000K, resa del colore: CRI > 70, colore della luce: 750, impostazione luce 1 (ulteriori impostazioni di luce possibili): 100% | 180.530lm | 1.741,1W | 103,7lm/W | 5.000Kpreimpostazione: caratteristica di regolazione logaritmica; controllo luminosità: DALI 2; allacciamento alla rete: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, tensione impulsiva di dimensionamento: linea-terra: 10kV, collegamento elettrico: morsetto, 5 poli, max. 2,5mm², conduttore solido, filo flessibile, EVG sostituibile separatamente, nessuno scintillio con DALI-off- / comando DMX-off, unità LED senza ambiente ESD sostituibile, unità LED antipolvere, campo di regolazione dell'intensità luminosa 10..100%; proiettore con 3x unità LED in alluminio pressofusione, naturale; lunghezza: 1.003mm / larghezza: 651mm / altezza: 338mm; staffa portante, in alluminio pressofusione, non trattato, naturale, equipaggiamento: Power, grado di protezione (totale): IP66; classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra); marchi di qualità: CE, ENEC, VDE; resistenza agli urti: resistenza agli urti della palla con accessori, solo per installazioni esterne nei luoghi designati, temperatura ambiente operativa ammessa: -40..+30°C, temperatura di stoccaggio ammessa: -40..+85°Cunità d'imballo: 1 pezzo



Lampade: LED
 Peso (kg): 30,6
 GTIN (EAN): 4069025143563



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5XA779627X01AB | GTIN (EAN): 4069025143563

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: proiettore
- Nome del prodotto: Floodlight FL 11 maxi pro Remote
- Cod. articolo: 5XA779627X01AB

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: lente in PMMA
- Copertura: schermo, trasparente
- Distribuzione luminosa: A33B001
- Simmetria: distribuzione asimmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:

- Lampada: con LED
- Valori di misurazione: 180530lm | 1741,1W | 103,7lm/W
- Temperatura di colore: 5000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 70
- Colore della luce: 750
- Supplemento: Durata utile dei LED fino a 100.000 ore L90. Tempo di funzionamento tipico: 1.000 ore all'anno.

Impostazioni luci di fabbrica (IL):

- IL 1: 100% | 180530lm | 1741,1W | 103,7lm/W | 5000K
- ulteriori impostazioni di luce possibili

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2
- Equipaggiamento: preimpostazione: caratteristica di regolazione logaritmica

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -40..+30°C
- Supplemento: solo per installazioni esterne nei luoghi designati
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE

Materiale, Colore

- unità LED: alluminio pressofusione, naturale
- Numero: 3 pezzo
- staffa portante: alluminio pressofusione, non trattato, naturale
- Copertura: schermo in vetro di sicurezza monolastra

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, alla struttura portante, al soffitto, alla traversa
- Disposizione: disposizione singola
- Supplemento: con staffa portante

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, 5 poli, max. 2,5mm², conduttore solido, filo flessibile
- Tensione nominale: 220..240V/380..400V, 50/60Hz, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: linea-terra: 10kV

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 1003mm
- Larghezza: 651mm
- Altezza: 338mm
- Peso: 30,6kg
- Supplemento: corpo lampada con staffa: 24kg, unità EVG: 6,8kg

Emissione luminosa

- Emissione luminosa: 0%

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 10000 ore (L96/B10) con TA = 10°C, 75000 ore (L80/B10) con TA = 10°C

Luogo di operazione

- Adatto a: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Italia (nord), Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Regno Unito

Cod. articolo: 5XA779627X01AB | GTIN (EAN): 4069025143563

Dimensioni:



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione