

Cod. articolo: 58DC011D02300A | GTIN (EAN): 4069025391612

Descrizione prodotto:



Lunis R, listello/inserto, flusso luminoso di misurazione: 4.400lm, colore della luce: 830, alimentatore: DALI 2, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 27W, conduzione primaria della luce con lente, in materiale plastico, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PMMA, uscita luce: diretta distribuzione, grado di protezione (totale): IP20, marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20 

Peso (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4069025391612

Cod. articolo: 58DC011D02300A | GTIN (EAN): 4069025391612

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: listello/inserto
- Nome del prodotto: Lunis R
- Cod. articolo: 58DC011D02300A

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: lente in materiale plastico
- Copertura: copertura
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:

- Flusso luminoso di misurazione: 4400lm
- Efficienza luminosa: 164lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830
- Potenza di misurazione: 27W

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- Numero: 1 pezzo
- Copertura: copertura in PMMA

Montaggio

- Disposizione: disposizione singola

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso

- Peso: 0,5kg