

Cod. articolo: 5EA40RCPC01 | **GTIN (EAN):** 4069025455970

Descrizione prodotto:

SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Motion Radar Down, sensore, comunicazione: 2,4GHz, rete radio mesh locale, D4i tipo A, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, controllo: impostazione locale e funzionamento con chiavetta USB, manualmente, col tempo, tramite timer, per giorno della settimana, per movimento, tramite API, opzionalmente tramite pulsante radio, configurazione e funzionamento remoti, impostazione locale e funzionamento con app per smartphone, dal calendario AstroDim, alla luce del giorno, con radiosveglia, tecnologia dei sensori: 1 sensore di movimento radar, GPS, GNSS, GLONASS, GALILEO, Smart Interface sotto, Preimpostazione della curva di dimmerazione logaritmica DALI. Può essere commutato in lineare tramite software, I costi di utilizzo per l'accesso remoto tramite applicazione web e comunicazione mobile (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sono compresi nella fornitura con una durata di 5 anni. Questo runtime estendibile individualmente inizia quando il codice QR del dispositivo viene scansionato in un sistema, tipo di montaggio: fissaggio a vite, luogo di montaggio: su apparecchio di illuminazione, Smart Interface sopra: Zhaga, Smart Interface sotto: Zhaga, in materiale plastico, tensione: 24V, tipo tensione: DC, sensore di movimento radar, grado di protezione (totale): IP66, marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 66 IK 09 

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025455970

Cod. articolo: 5EA40RCPC01 | GTIN (EAN): 4069025455970

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo prodotto: sensore
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA40RCPC01

Dimensioni, Peso

- Diametro: 80mm
- Altezza: 49mm
- Peso: 0,1kg

Ingressi

sensori di movimento radar

- Campo di rilevamento: max. 16x8m

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: D4i, Smart Interface sotto, I costi di utilizzo per l'accesso remoto tramite applicazione web e comunicazione mobile (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) sono compresi nella fornitura con una durata di 5 anni. Questo runtime estendibile individualmente inizia quando il codice QR del dispositivo viene scansionato in un sistema, Preimpostazione della curva di dimmerazione logaritmica DALI. Può essere commutato in lineare tramite software

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Resistenza agli urti: IK09
- Intervallo di temperatura (operazione): -30...+85°C
- Norma: secondo Zhaga libro 18
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, trasparente, sfondo colorato, trasparente
- Specifica di colore: trasparente

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: fissaggio a vite, su apparecchio di illuminazione
- Altezza di installazione: 4..8m

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 24V, DC

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722


Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5EA40RCPC01 | GTIN (EAN): 4069025455970


Dimensioni:

Smart Plug Cellular Motion Radar Down 5EA40RCPC01

Side view



Top view



Mounting height
5m

X-Axis
 $\varnothing = 16\text{m}$

Y-Axis
 $\varnothing = 8\text{m}$

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione