

Cod. articolo: 5EA3EB01 | GTIN (EAN): 4069025534804

Descrizione prodotto:



SITECO Connect WirelessButton 1x1, regolabile solo con SL Configurator e chiavetta USB wireless 5EAU0A000001, tipo di montaggio: a plafone, luogo di montaggio: al palo, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP66, marchi di qualità: CE, tensione: 220..240V, tipo tensione: AC, 1 x tasti, unità d'imbocco: 1 pezzo, cinghie di fissaggio in metallo non incluse nella consegna

IP 66

Peso (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4069025534804

Cod. articolo: 5EA3EB01 | GTIN (EAN): 4069025534804

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect
- Tipo prodotto: unità di comando
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA3EB01

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Intervallo di temperatura (operazione): -25..+80°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- struttura per montaggio sporgente: materiale plastico, grigio scuro
- Specifica di colore: grigio scuro

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al palo

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 220..240V, AC

Dimensioni, Peso

- Peso: 0,8kg

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione