

Cod. articolo: 5EA3BRG01 | **GTIN (EAN):** 4069025571694

Descrizione prodotto:



SITECO Connect WirelessMast Box GPS relay, controller per apparecchi di illuminazione, comunicazione: 2,4GHz, rete radio mesh locale, controllo: impostazione locale e funzionamento con chiavetta USB, col tempo, tramite timer, per giorno della settimana, con radiosveglia, opzionalmente tramite pulsante radio, manualmente, tecnologia dei sensori: GPS, tipo di montaggio: a plafone, luogo di montaggio: al palo, in materiale plastico, tensione: 230V, tipo tensione: AC, 1 x contatto di relè, contatto di relè, max. 10A, grado di protezione (totale): IP65, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo, cinghie di fissaggio in metallo non incluse nella consegna

IP 65  

Peso (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4069025571694

Cod. articolo: 5EA3BRG01 | **GTIN (EAN):** 4069025571694

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect
- Tipo prodotto: controller per apparecchi di illuminazione
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA3BRG01

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: ON/OFF

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP65
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): - 25...+80°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, grigio scuro

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al palo

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230V, 50/60Hz, AC
- Potenza assorbita in esercizio: max. 0,5W

Dimensioni, Peso

- Peso: 0,7kg