siteco

Cod. articolo: 51MP26WM2M42W | **GTIN (EAN):** 4069025343918

Descrizione prodotto: APOr,8000lm830/835/840,ML,IP40





Apollon Rectangular, apparecchio per ufficio, diffusore illuminotecnico primario: copertura microprismatica, in PMMA, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 8.000lm, efficienza luminosa: 143lm/W, colore della luce: 830/835/840, temperatura di colore: 3000/3500/4000K, alimentatore: ON/OFF multilumen, con morsetto, a 3 poli, allacciamento alla rete: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, potenza di misurazione: 58W, alloggiamento, in lamiera di acciaio, verniciato con polveri, bianco traffico (RAL 9016), lunghezza: 1.545mm, larghezza: 200mm, altezza: 44mm, grado di protezione (totale): IP20, grado di protezione (vano lampada, lato locale): IP40, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, UKCA, resistenza agli urti: IK03, temperatura ambiente operativa ammessa: -20..+40°C, norma: EN 60598-2-22, conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare, unità d’imballo: 1 pezzo

IP 20 IK 03

Lampade:	LED
Peso (kg):	4,7
GTIN (EAN):	4069025343918

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 51MP26WM2M42W | **GTIN (EAN):** 4069025343918

Descrizione tecnica dettagliata: APOr,8000lm830/835/840,ML,IP40



Dati caratteristici
- Tipo prodotto: apparecchio per ufficio
- Nome del prodotto: Apollon Rectangular
- Cod. articolo: 51MP26WM2M42W

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Copertura: copertura microprismatica
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa, 90°
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 22
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 22

Lampade:
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 8000lm
- Efficienza luminosa: 143lm/W
- Temperatura di colore: 3000/3500/4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830/835/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 58W
- Supplemento: con cablaggio passante, per impianti con batteria centrale secondo EN 60598-2-22, flusso luminoso a corrente continua 100%, flusso luminoso regolabile sull'apparecchio in quattro livelli (4800/5900/7000/8000lm), carico connesso in funzione dell'impostazione del flusso luminoso (32/40/48/57W), per i valori UGR 19, vedere la tabella di dimmerazione nelle istruzioni di montaggio

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: ON/OFF multilumen

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP20
- Grado di protezione (vano lampada, lato locale): IP40
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK03
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+40°C
- Supplemento: conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare
- Norma: EN 60598-2-22
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, UKCA

Materiale, Colore
- alloggiamento: lamiera di acciaio, verniciato con polveri, bianco traffico (RAL 9016)
- Copertura: copertura microprismatica in PMMA

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto
- Disposizione: disposizione singola/continua
- Supplemento: apparecchio comprensivo di accessori di montaggio per montaggio a plafone; per altri tipi di installazione: ordinare separatamente gli accessori di installazione

Collegamento elettrico
- Collegamento: morsetto, a 3 poli
- Tensione nominale: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensioni, Peso
- Lunghezza: 1545mm
- Larghezza: 200mm
- Altezza: 44mm
- Peso: 4,7kg

Durata di vita
- Vita utile di misurazione: 70000 ore (L80) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com