

Cod. articolo: 58WB1O1B | **GTIN (EAN):** 4069025723482

Descrizione prodotto: RON21emerg.lght.elem,LED,260lm840,PC,rec

Rondel 21, modulo illuminazione di emergenza, conduzione primaria della luce con lente, in PC, tipo di montaggio: montaggio a incasso, modulo illuminazione di emergenza,LED, flusso luminoso di misurazione: 260lm, efficienza luminosa: 100lm/W, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: DALI 2, con morsetto, a 5 poli, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 2W, alloggiamento, rotondo, in PC, grafite (RAL 7037), diametro: 266mm, altezza: 44mm, grado di protezione (totale): IP40, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK03, temperatura ambiente operativa ammessa: 0..+40°C, norma: EN 60598-2-22, autodiagnostica secondo IEC 62034, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 40 IK 03  

Lampade:	LED
Peso (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4069025723482

Cod. articolo: 58WB1O1B | **GTIN (EAN):** 4069025723482

Descrizione tecnica dettagliata: RON21emerg.lght.elem,LED,260lm840,PC,rec

Dati caratteristici

- Tipo prodotto: modulo illuminazione di emergenza
- Nome del prodotto: Rondel 21
- Cod. articolo: 58WB1O1B

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: lente

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 260lm
- Efficienza luminosa: 100lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- Potenza di misurazione: 2W
- Supplemento: per funzione illuminazione di emergenza

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP40
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK03
- Intervallo di temperatura (operazione): 0...+40°C
- Supplemento: autodiagnostica secondo IEC 62034
- Norma: EN 60598-2-22
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: PC, grafite (RAL 7037), rotondo

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nell'apparecchio di illuminazione

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 5 poli
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Alimentazione a batteria: incl. accumulatore NiCd 3,6V

Dimensioni, Peso

- Diametro: 266mm
- Altezza: 44mm
- Peso: 0,3kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 25000 ore (L80) con TA = 25°C