

**Bestillingsnummer: 59TP1FTE | GTIN (EAN): 4058352340349**

**Produktbeskrivelse:**



Licross® utmating, hvit; kabling festeskinneelement fra stålplate, galvanisert, lakkert, med kabelinnføring for fire kabler, Ø 8,5..13mm; 2x endestykke fra PC, hvit, med kabelinnføring for en kabel, Ø 8,5..16mm; blinddeksel fra PC/ABS, hvit; kobling fra stål, galvanisert, kobling forhåndsmontert på festeskinne; tilkobling via klemme, 14-polet, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>, kabling halogenfri; dimensjon: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; for beskyttelsesklasse IP50/IP54/IP64; isolasjonsklasse: VK I (vernejording); kontrolltegn: CE, UKCA; pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 0,8  
GTIN (EAN): 4058352340349

Bestillingsnummer: 59TP1FTE | GTIN (EAN): 4058352340349

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: utmating
- Produktnavn: Licross®
- Bestillingsnummer: 59TP1FTE

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Bestykning:

- Tillegg: for tilkobling på skinneside

#### Komponenter 2

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: for beskyttelsesklasse IP50/IP54/IP64
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE, UKCA

##### Materiale, Farge

- festeskinneelement: stålplate, galvanisert, lakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- endestykke: PC, hvit
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: hvit
- blinddeksel: PC/ABS, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- kobling: stål, galvanisert, kobling forhåndsmontert på festeskinne

##### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 14-polet, 1,5..2,5mm<sup>2</sup>
- Gjennomgående ledningsføring: 14x 2,5mm<sup>2</sup>

##### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 450mm
- Bredd: 64mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 0,8kg