

Bestillingsnummer: 59TL6FN7 | **GTIN (EAN):** 4058352340165

Produktbeskrivelse:



Licross® innmating, hvit aluminium (RAL 9006); kabling festeskinnelement fra stålplate, galvanisert, lakkert, med kabelinnføring for to kabler, Ø 8,5..13mm; 2x endestykke fra PC, trafikkgrå A (RAL 7042), med kabelinnføring for én kabel, Ø ≤13mm (ovenfra) eller én kabel, Ø ≤20mm (på frontenden); blinddeksel fra PC/ABS, hvit aluminium (RAL 9006); kobling fra stål, galvanisert, kobling forhåndsmontert på festeskinne; tilkobling via klemme, 7-polet, 1,5..2,5mm², intern kabling halogenfri; dimensjon: (LxBxH) = 300 x 64 x 67mm; for kapslingsgrad IP20/IP40; isolasjonsklasse: VK I (vernejording); kontrolltegn: CE, UKCA; pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4058352340165

Bestillingsnummer: 59TL6FN7 | **GTIN (EAN):** 4058352340165

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: innmating
- Produktnavn: Licross®
- Bestillingsnummer: 59TL6FN7

**Lysteknikk | Bestykning |
Forkoblingsenhet**

Komponenter 1

Bestykning:

- Tillegg: for tilkobling på skinneside

Komponenter 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: for kapslingsgrad IP20/IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- festeskinneelement: stålplate, galvanisert, lakkert, hvit aluminium (RAL 9006)
- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)
- endestykke: PC, trafikkgrå A (RAL 7042)
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: trafikkgrå A (RAL 7042)
- blinddeksel: PC/ABS, hvit aluminium (RAL 9006)
- Fargespesifikasjon: hvit aluminium (RAL 9006)
- kobling: stål, galvanisert, kobling forhåndsmontert på festeskinne

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 7-polet, 1,5..2,5mm²
- Gjennomgående ledningsføring: 7x 2,5mm²

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 300mm
- Bredde: 64mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 0,7kg