

Bestillingsnummer: 59TL3FNE | GTIN (EAN): 4058352340066

Produktbeskrivelse:



Licross® innmating, dypsvart matt (RAL 9005); kabling festeskinnelement fra stålplate, galvanisert, lakkert, med kabelinnføring for fire kabler, \varnothing 8,5..13mm; 2x endestykke fra PC, dypsvart (RAL 9005), med kabelinnføring for én kabel, $\varnothing \leq 13$ mm (ovenfra) eller én kabel, $\varnothing \leq 20$ mm (på frontenden); blinddeksel fra PC/ABS, dypsvart (RAL 9005); kobling fra stål, galvanisert, kobling forhåndsmontert på festeskinne; tilkobling via klemme, 14-polet, 1,5..2,5mm², kabling halogenfri; dimensjon: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; for kapslingsgrad IP20/IP40; isolasjonsklasse: VK I (vernejording); kontrolltegn: CE, UKCA; pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4058352340066

Bestillingsnummer: 59TL3FNE | GTIN (EAN): 4058352340066

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: innmating
- Produktnavn: Licross®
- Bestillingsnummer: 59TL3FNE

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Bestykning:

- Tillegg: for tilkobling på skinneside

Komponenter 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: for kapslingsgrad IP20/IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- festeskinneelement: stålplate, galvanisert, lakkert, dypsvart matt (RAL 9005)
- Fargespesifikasjon: dypsvart matt (RAL 9005)
- endestykke: PC, dypsvart (RAL 9005)
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: dypsvart (RAL 9005)
- blinddeksel: PC/ABS, dypsvart (RAL 9005)
- Fargespesifikasjon: dypsvart (RAL 9005)
- kobling: stål, galvanisert, kobling forhåndsmontert på festeskinne

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 14-polet, 1,5..2,5mm²
- Gjennomgående ledningsføring: 14x 2,5mm²

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 450mm
- Bredde: 64mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 0,8kg