

Bestillingsnummer: 5MD53003S | **GTIN (EAN):** 4058352327166

Produktbeskrivelse: ROND-Flsens,HF-sens,rec



RONDEL Flatmultisensor, monteringstype: innfelling, monteringssted: i armaturen, fra PC, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, spenning: 220..240V, spenningstype: AC, 1 x HF-bevegelsessensor, 1 x lyssensor, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40 IK 03  

Vekt (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352327166



Bestillingsnummer: 5MD53003S | **GTIN (EAN):** 4058352327166

Detaljert teknisk beskrivelse: ROND-Flsens,HF-sens,rec



Hovedegenskaper

- Produkttype: sensor
- Produktnavn: RONDEL Flat
- Bestillingsnummer: 5MD53003S

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): 0..+40°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: PC, grafitt (RAL 7037)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i armaturen
- Montasjehøyde: 2,5..6m

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 2-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50Hz, AC
- Effektforbruk ved standby: maks. 0,5W

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 266mm
- Høyde: 24mm
- Vekt: 0,5kg

Innganger

1x HF-bevegelsessensor

- Deteksjonsområde: ved monteringshøyde (Mh) = 6m: maks. ø12m, avhengig av bevegelsesretning og intensitet
- Mulighet: koblingstid innstillbar på 5 sekunder - 30 minutter
- Egenskap: for bevegelsesdeteksjon, sirkulært deteksjonsområde

1x lyssensor

- Mulighet: dagslysterskel justerbar fra 2..50lx

Bestillingsnummer: 5MD53003S | **GTIN (EAN):** 4058352327166

Mål: ROND-Flsens,HF-sens,rec

28

24

