

Bestillingsnummer: 59TL3CN7 | **GTIN (EAN):** 4058352340004

Produktbeskrivelse:



Licross® sentralmating for 2x innmating, dypsvart matt (RAL 9005); kabling festeskinneelement fra stålplate, galvanisert, lakkert, med kabelinnføring for fire kabler, Ø 8,5..13mm; 2x endestykke fra PC, dypsvart (RAL 9005), med kabelinnføring for én kabel, Ø ≤13mm (ovenfra) eller én kabel, Ø ≤20mm (på frontenden); blinddeksel fra PC/ABS, dypsvart (RAL 9005); 2x kobling fra stål, galvanisert, kobling forhåndsmontert på festeskinne; tilkobling via klemme, 7-polet, 1,5..2,5mm², kablet og klar for tilkobling, intern kabling halogenfri; dimensjon: (LxBxH) = 450 x 64 x 67mm; for kapslingsgrad IP20/IP40; isolasjonsklasse: VK I (vernejording); kontrolltegn: CE, UKCA; pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4058352340004

Bestillingsnummer: 59TL3CN7 | **GTIN (EAN):** 4058352340004

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: ekstra innmating
- Produktnavn: Licross®
- Bestillingsnummer: 59TL3CN7

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Bestykning:

- Tillegg: for tilkobling på skinneside

Komponenter 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: for kapslingsgrad IP20/IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- festeskinneelement: stålplate, galvanisert, lakkert, dypsvart matt (RAL 9005)
- Fargespesifikasjon: dypsvart matt (RAL 9005)
- endestykke: PC, dypsvart (RAL 9005)
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: dypsvart (RAL 9005)
- blinddeksel: PC/ABS, dypsvart (RAL 9005)
- Fargespesifikasjon: dypsvart (RAL 9005)
- kobling: stål, galvanisert, kobling forhåndsmontert på festeskinne
- Antall: 2 stykk

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 7-polet, 1,5..2,5mm²
- Gjennomgående ledningsføring: 7x 2,5mm²

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 450mm
- Bredde: 64mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 1,9kg