

Bestillingsnummer: 5EA40EHC01 | **GTIN (EAN):** 4058352641323

Produktbeskrivelse:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Motion High, sensor, kommunikasjon: lokalt mesh-radionettverk, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, D4i type A, styring: fjernoppsett og betjening, lokal innstilling og betjening med USB-pinne, lokal innstilling og drift med smarttelefon-app, manuelt, etter tid, etter tidtaker, etter ukedag, av AstroDim kalender, ved dagslys, ved bevegelse, via API, med radioklokke, valgfritt via radiotrykknapp, sensortechnologi: 1 PIR-bevegelsessensor, dagslyssensor, temperatur sensor, helningssensor, GPS, GNSS, GLONASS, GALILEO, Bruksgebyrene for fjerntilgang via nettapplikasjon og mobilkommunikasjon (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) er inkludert i leveringsomfanget med en varighet på 5 år. Denne individuelt forlengbare kjøretiden starter når enhetens QR-kode skannes inn i et system, Smart Interface nede, Logaritmisk DALI dimmekurve forhåndsinnstilt. Kan byttes til lineær via programvare, monteringsstype: skrufeste, monteringssted: på armatur, fra plast, spenning: 24V, spenningstype: DC, PIR-bevegelsessensor, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 CE

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352641323

Bestillingsnummer: 5EA40EHC01 | **GTIN (EAN):** 4058352641323

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5EA40EHC01

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styling mot: D4i, Smart Interface nede, Bruksgebyrene for fjerntilgang via nettapplikasjon og mobilkommunikasjon (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) er inkludert i leveringsomfanget med en varighet på 5 år. Denne individuelt forlengbare kjøretiden starter når enhetens QR-kode skannes inn i et system, Logaritmisk DALI dimmekurve forhåndsinnstilt. Kan byttes til lineær via programvare

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Temperaturområde (drift): -40..+85°C
- Norm: ifølge Zhaga bok 18
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, transparent, farget, transparent
- Fargespesifikasjon: transparent

Montasje

- Montasjetype, montasjested: skrufeste, på armatur
- Montasjehøyde: 6..12m

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 24V, DC

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 0,1kg

Innganger


PIR-bevegelsessensor

- Deteksjonsområde: maks. ø18m

Bestillingsnummer: 5EA40EHC01 | GTIN (EAN): 4058352641323

Mål:

Detection zone "Smart Plug Cellular Motion High"
5EA40EHC01



Mounting height	X axis	Y axis
70 m	119 m	124 m
80 m	136 m	142 m
90 m	153 m	159 m
100 m	170 m	177 m

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.04.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –