

Bestillingsnummer: 5XA2482G1ZS00093XX | GTIN (EAN): 4058352448786

Produktbeskrivelse:



DL® 50 mini, wirearmatur, primær lysstyring med 3-soners fasettreflektor, fra plast, sølvbelagt, blank, primært lystekn. deksel: deksel, fra herdet sikkerhetsglass, delvis påtrykk i siltrykkprosess, klar, lysfordeling: ST0.5s, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, LED, High Power LED, anslått lysfluks: 6.040lm, lysutbytte: 113lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: HF Smart Interface, styring: overopphetingsvern, digitalt kommunikasjonsgrensesnitt, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, begynnelse av levetid: 53W, slutten av levetid: 55W, armaturhus, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), diameter: 500mm, høyde: 115mm, Smart Interface oppe, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -25..+25°C, plass- og veibelysning iht. standard, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 IK 08  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	8,1
GTIN (EAN):	4058352448786



S = 0.06m²

Bestillingsnummer: 5XA2482G1ZS00093XX | GTIN (EAN): 4058352448786

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

- Produkttype: wirearmatur
- Produktnavn: DL® 50 mini
- Bestillingsnummer: 5XA2482G1ZS00093XX

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: 3-soners fasettreflektor fra plast, sølvbelagt, blank
- Deksel: deksel, klar, delvis påtrykk i siltrykkprosess
- Lysfordeling: ST0.5s
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 6040lm
- Lysutbytte: 113lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (innledende)
- Nominell effekt, start av levetid: 53
- Nominell effekt, slutt av levetid: 55
- Tillegg: armaturtilkobling via Wieland-pluggsystem, 2x SDI-kabling kreves

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF Smart Interface
- Styring mot: D4i, Smart Interface oppe
- Utstyr: overopphetingsvern, digitalt kommunikasjonsgrensesnitt, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK08
- Temperaturområde (drift): -25..+25°C
- Tillegg: plass- og veibelysning iht. standard
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: deksel fra herdet sikkerhetsglass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, på wire
- Tillegg: wireoppheget er nødvendig som tilbehør

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: 10kV 1,2/50µs

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 500mm
- Høyde: 115mm
- Vekt: 8,1kg

Lysemisjon

- Lysemisjon: 0%

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L96/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA2482G1ZS00093XX | GTIN (EAN): 4058352448786

Mål:



$$S = 0.06\text{m}^2$$