

Bestillingsnummer: 51FP10DP460HR | GTIN (EAN): 4058352376348


Produktbeskrivelse:



Monsun® 11 emergency, våtromsarmatur, kjettingopphenger, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, utenpåliggende, horisontal montering, vertikal montering, LED, anslått lysfluks: 6.050lm, lysutbytte: 175lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: HF-DALI, med klemme, 5+2-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, anslått effekt: 35W, omkoblingsrelé for reservenet, AC/DC, 0/50..60Hz, armaturhus, fra polyester, glassfiberforsterket, ubehandlet, lysegrå, inkl. kjettingopphenger, lengde: 1.590mm, bredde: 90mm, høyde: 88mm, dekkasselås, fra rustfritt stål (V2A), sett for utenpåliggende montering, fra rustfritt stål (V2A), kjettingopphenger, fra rustfritt stål (V2A), kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK04, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -25..+35°C, norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, ingen direkte snøpåvirkning, ingen direkte solinnstråling, intet direkte regn, for innvendig montering eller utvendig montering under tak, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk

▽ IP 66 ⚡ CE

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 2,8
 GTIN (EAN): 4058352376348



Bestillingsnummer: 51FP10DP460HR | GTIN (EAN): 4058352376348

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: våtromsarmatur
- Produktnavn: Monsun® 11 emergency
- Bestillingsnummer: 51FP10DP460HR

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 6050lm
- Lysutbytte: 175lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 35W
- Tillegg: for gruppe- eller sentralbatteri, egnet for nødlysdriftsapparater i henhold til IEC 60598-2-22, kabling halogenfri, flimmerfri, med omkoblingsrelé

Driftsapparat:

- Koblingstype: omkoblingsrelé for reservenet

Komponenter 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK04
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -25..+35°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, for innvendig montering eller utvendig montering under tak, ingen direkte snøpåvirkning, ingen direkte solinnstråling, intet direkte regn, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: polyester, glassfiberforsterket, ubehandlet, lysegrå, inkl. kjettingopphenger
- Fargespesifikasjon: lysegrå
- dekkasselås: rustfritt stål (V2A)
- Antall: 10 stykk
- sett for utenpåliggende montering: rustfritt stål (V2A), takfeste inkludert
- Antall: 2 stykk
- kjettingopphenger: rustfritt stål (V2A)
- Antall: 2 stykk
- Deksel: dekkasse fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, utenpåliggende, horisontal montering, vertikal montering, på taket, på veggen, på Licross®-montasjeskinne
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: armatur inkludert monteringstilbehør for takmontering; for andre typer installasjon: bestill installasjonstilbehør separat

Bestillingsnummer: 51FP10DP460HR | GTIN (EAN): 4058352376348

Detaljert teknisk beskrivelse:



Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5+2-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1590mm
- Bredde: 90mm
- Høyde: 88mm
- Vekt: 2,8kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L90/B50) ved OT = 25°C, 70000 t (L80/B50) ved OT = 35°C

Bestillingsnummer: 51FP10DP460HR | GTIN (EAN): 4058352376348

Mål:



Bestillingsnummer: 51FP10DP460HR | GTIN (EAN): 4058352376348


Planleggingsdata:

51FP10DP460HR: 1x LED

4058352376348

51FP10DP460HR

LED 4000 K | CRI \geq 80 ϕ_{H} 6050 lm



ϕ_{\downarrow} 94% ϕ_{\uparrow} 6%

Luminans (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	7228	6298
L ₇₀	8049	8766
L ₆₅	8431	9662

UGR 25 23,6

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H