

Bestillingsnummer: 5LS591030 | GTIN (EAN): 4050737712284

Produktbeskrivelse:



Monsun® 11 Extreme, batteriboks, batteriboks, monteringsstype: utenpåliggende, med systemforbindelse: støpsel/kontakt, 2-polet, forkoblingsenhet: nødlyselement, batteri: NiMH, 4Ah, strømtilkobling: 6V, DC, festevinkel, fra rustfritt stål (V2A), grå, batteriboks, rettkantet, fra PC, grå, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, tillatt driftsomgivelsestemperatur: +5..+40°C, norm: EN 60598-2-22, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66  

Vekt (kg): 0,9
GTIN (EAN): 4050737712284

Bestillingsnummer: 5LS591030 | GTIN (EAN): 4050737712284

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: batteriboks
- Produktnavn: Monsun® 11 Extreme
- Bestillingsnummer: 5LS591030

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 2

Bestykning:

- Tillegg: for nødlysfunksjon, egnet for nødlysdrevsapparater i henhold til IEC 60598-2-22, batteri NiMH 4Ah 6V (DC)

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: nødlyselement
- Batteri: NiMH
- Nominell driftstid: 3h

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): +5..+40°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- festevinkel: rustfritt stål (V2A), grå
- Fargespesifikasjon: grå
- batteriboks: PC, grå, rettkantet
- Fargespesifikasjon: grå

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på armatur
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: systemforbindelse: støpsel/kontakt, 2-polet

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 0,9kg