

Bestillingsnummer: 5LZ902050TW | GTIN (EAN): 4058352145807


Produktbeskrivelse:



SITECO Connect 41 Rotarydreiedimmer, Touchdim, lokal kontroll, dimbar, monteringsstype: innfelling, monteringssted: i koblingsboksen, fra plast, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, spenning: 230V, spenningstype: AC, 1 x dreie-/trykknapp, 1 x DALI, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352145807



Bestillingsnummer: 5LZ902050TW | GTIN (EAN): 4058352145807

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: DALI
- Produkttype: dreiedimmer
- Produktnavn: SITECO Connect 41 Rotary
- Bestillingsnummer: 5LZ902050TW

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): -5..+45°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- innfellingshus: plast, grå
- Fargespesifikasjon: grå

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i koblingsboksen
- Tillegg: kun for montering innendørs

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 80mm
- Bredde: 80mm
- Høyde: 32mm
- Vekt: 0,1kg

Innganger

1x dreie-/trykknapp

- Tilkobling: skruklemme, 2-polet, maks. 4,0mm²

Utganger

1x DALI

- Tilkobling: skruklemme, 2-polet, maks. 4mm²
- Begrensning: maks. 25x HF-DALI
- Egenskap: PÅ/AV, lys/mørk, lagring av innkoblingslysstyrkeverdier, utvidelse av betjeningssteder hhv. antall HF-DALI gjennom parallellkobling av flere dreiepotensiometre; inkl. dreieknapp og ramme i plast, hvit
- Ledningslengde: maks. 300m

Bestillingsnummer: 5LZ902050TW | GTIN (EAN): 4058352145807

Mål:

