

Bestillingsnummer: 5XA1563E1B108 | GTIN (EAN): 4058352168141


## Produktbeskrivelse:



Large Bell, mastarmatur, primær lysstyring med 3-soners fasettreflektor, fra plast, sølvbelagt, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PMMA, klar, lysfordeling: ST1.2a, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: nedhengt montering, LED, High Power LED, anslått lysfluks: 3.150lm, lysutbytte: 135lm/W, lysfarge: 730, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: HF Plus, styring: fleksibel lysfluksparametrisering, tidsbestemt lysstyring, konstant lysstrømstyring, digitalt kommunikasjonsgrensesnitt, effektreduksjon, elektronisk effektreduksjon, strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, begynnelse av levetid: 23W, slutten av levetid: 24W, redusering: 12W, armaturhus, klokkeformet, fra polyester, glassfiberforsterket, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), Mastbue må bestilles separat, diameter: 530mm, høyde: 695mm, kapslingsgrad (totalt): IP54, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, slagfasthet: IK08, plass- og veibelysning iht. standard, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning:	LED
Vekt (kg):	7,8
GTIN (EAN):	4058352168141



Bestillingsnummer: 5XA1563E1B108 | GTIN (EAN): 4058352168141

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: mastarmatur
- Produktnavn: Large Bell
- Bestillingsnummer: 5XA1563E1B108

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: 3-soners fasettreflektor fra plast, sølvbelagt
- Deksel: dekkasse, klar
- Lysfordeling: ST1.2a
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 3150lm
- Lysutbytte: 135lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  5 SDCM (innledende)
- Nominell effekt, start av levetid: 23
- Nominell effekt, slutt av levetid: 24
- Nominell effekt ved 50% lysfluks: 12

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF Plus
- Styring mot: Plus
- Utstyr: effektreduksjon, digitalt kommunikasjonsgrensesnitt, konstant lysstrømstyring, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering
- Koblingstype: elektronisk effektreduksjon

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP54
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK08
- Tillegg: plass- og veibelysning iht. standard
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

### Materiale, Farge

- armaturhus: polyester, glassfiberforsterket, lakkert, Siteco® metallisk grå (DB 702S), klokkeformet, Mastbue må bestilles separat
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: dekkasse fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: nedhengt montering, på buen

### Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: 6kV 1,2/50 $\mu$ s

### Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 530mm
- Høyde: 695mm
- Vekt: 7,8kg

### Lysemisjon

- Lysemisjon: < 3%

### Levetid

- Anslått levetid: 80000 t (L96/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5XA1563E1B108 | GTIN (EAN): 4058352168141

**Mål:**

$A_w = 0,15 \text{ m}^2$

