

Bestillingsnummer: 5XA1573E1B2 | GTIN (EAN): 4058352167694

## Produktbeskrivelse:



komponentgruppe elektrisk, for Small Bell, forkoblingsenhet: HF Plus, LED lysfluks: 1.660 lm, fargetemperatur: 3000K, strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, begynnelse av levetid: 13 W, slutten av levetid: 14 W, redusering: 7 W, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PMMA, isdekor, elektroblokk med skjerm, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE



Bestykning: LED  
Vekt (kg): 1,9  
GTIN (EAN): 4058352167694

Bestillingsnummer: 5XA1573E1B2 | GTIN (EAN): 4058352167694

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: komponentgruppe elektrisk
- Produktnavn: Small Bell
- Bestillingsnummer: 5XA1573E1B2

### Lysemisjon

- Lysemisjon: < 3%

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: 3-soners fasettreflektor fra plast, alu-dampet
- Deksel: dekkasse, isdekor
- Lysfordeling: ST1.2a
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 1660lm
- Lysutbytte: 126lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730
- Nominell effekt, start av levetid: 13
- Nominell effekt, slutt av levetid: 14
- Nominell effekt ved 50% lysfluks: 7

#### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF Plus
- Styring mot: Plus
- Utstyr: effektreduksjon, digitalt kommunikasjonsgrensesnitt, konstant lysstrømstyring, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering
- Koblingstype: elektronisk effektreduksjon

#### Sertifikater, Standarder

- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

#### Materiale, Farge

- Deksel: dekkasse fra PMMA

#### Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: 6kV 1,2/50µs

#### Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 1,9kg