

Bestillingsnummer: 5XA1573K1B1 | GTIN (EAN): 4058352167793

Produktbeskrivelse:



komponentgruppe elektrisk, for Small Bell, forkoblingsenhet: HF Plus, LED lysfluks: 1.730 lm, fargetemperatur: 4000K, strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, begynnelse av levetid: 13 W, slutten av levetid: 14 W, redusering: 7 W, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PMMA, klar, elektroblokk med skjerm, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE



Bestykning: LED
Vekt (kg): 1,9
GTIN (EAN): 4058352167793

Bestillingsnummer: 5XA1573K1B1 | GTIN (EAN): 4058352167793

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: komponentgruppe elektrisk
- Produktnavn: Small Bell
- Bestillingsnummer: 5XA1573K1B1

Lysemisjon

- Lysemisjon: < 3%

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: 3-soners fasettreflektor fra plast, alu-dampet
- Deksel: dekkasse, klar
- Lysfordeling: ST1.2a
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 1730lm
- Lysutbytte: 131lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 740
- Nominell effekt, start av levetid: 13
- Nominell effekt, slutt av levetid: 14
- Nominell effekt ved 50% lysfluks: 7

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF Plus
- Styring mot: Plus
- Utstyr: effektreduksjon, digitalt kommunikasjonsgrensesnitt, konstant lysstrømstyring, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering
- Koblingstype: elektronisk effektreduksjon

Sertifikater, Standarder

- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- Deksel: dekkasse fra PMMA

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: 6kV 1,2/50µs

Dimensjoner, Vekt

- Vekt: 1,9kg