

Bestillingsnummer: 5XA7670C1A00C | GTIN (EAN): 4058352233092

Produktbeskrivelse:



Floodlight FL 20 mini, LED-enhet, primær lysstyring med linse, fra plast, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra herdet sikkerhetsglass, klar, lysfordeling: PL43, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: skrufeste, LED, High Power LED, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, med ledning med støpsel, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 96W, LED-enhet, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), solid metallhus for god varmeoverføring, lengde: 291mm, bredde: 309mm, høyde: 51mm, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 CE

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	3,3
GTIN (EAN):	4058352233092

Bestillingsnummer: 5XA7670C1A00C | GTIN (EAN): 4058352233092

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: LED-enhet
- Produktnavn: Floodlight FL 20 mini
- Bestillingsnummer: 5XA7670C1A00C

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra plast
- Deksel: skjermglass, klar
- Lysfordeling: PL43
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: High Power LED, LED
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- Anslått effekt: 96W

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- LED-enhet: aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: skjermglass fra herdet sikkerhetsglass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: skrufeste, i huset

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning med støpsel
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: 10kV 1,2/50µs

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 291mm
- Bredd: 309mm
- Høyde: 51mm
- Vekt: 3,3kg