

**Bestillingsnummer:** 5XA7670C2D00C | **GTIN (EAN):** 4058352233610

**Produktbeskrivelse:**



Floodlight FL 20 mini, LED-enhet, primær lysstyring med linse, fra plast, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra herdet sikkerhetsglass, klar, lysfordeling: PL52, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: skrufeste, LED, High Power LED, lysfarge: 740, fargetemperatur: 4000K, med ledning med støpsel, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 96W, LED-enhet, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), solid metallhus for god varmeoverføring, lengde: 291mm, bredde: 309mm, høyde: 51mm, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 CE

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	3,3
GTIN (EAN):	4058352233610

Bestillingsnummer: 5XA7670C2D00C | GTIN (EAN): 4058352233610

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: LED-enhet
- Produktnavn: Floodlight FL 20 mini
- Bestillingsnummer: 5XA7670C2D00C

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra plast
- Deksel: skjermglass, klar
- Lysfordeling: PL52
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: High Power LED, LED
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 740
- Anslått effekt: 96W

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- LED-enhet: aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: skjermglass fra herdet sikkerhetsglass

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: skrufeste, i huset

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning med støpsel
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: 10kV 1,2/50µs

#### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 291mm
- Bredd: 309mm
- Høyde: 51mm
- Vekt: 3,3kg