

**Bestillingsnummer:** 5XA7680D1D00C | **GTIN (EAN):** 4058352233696

**Produktbeskrivelse:**



Floodlight FL 20 midi, LED-enhet, primær lysstyring med linse, fra plast, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra herdet sikkerhetsglass, klar, lysfordeling: PL52, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: skrufeste, LED, High Power LED, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, med ledning med støpsel, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 142W, LED-enhet, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), lengde: 402mm, bredde: 421mm, høyde: 57mm, kapslingsgrad (totalt): IP66, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	5,5
GTIN (EAN):	4058352233696

**Bestillingsnummer:** 5XA7680D1D00C | **GTIN (EAN):** 4058352233696

**Detaljert teknisk beskrivelse:**



**Hovedegenskaper**

- Produkttype: LED-enhet
- Produktnavn: Floodlight FL 20 midi
- Bestillingsnummer: 5XA7680D1D00C

**Lysteknikk | Bestykning |  
Forkoblingsenhet**

**Komponenter 1**

**Lysteknikk:**

- Lysstyring: linse fra plast
- Deksel: skjermglass, klar
- Lysfordeling: PL52
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

**Bestykning:**

- Lyskilde: High Power LED, LED
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- Anslått effekt: 142W

**Sertifikater, Standarder**

- Kapslingsklasse: IP66

**Materiale, Farge**

- LED-enhet: aluminium presstøpt, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: skjermglass fra herdet sikkerhetsglass

**Montasje**

- Montasjetype, montasjested: skrufeste, i huset

**Elektrisk tilkobling**

- Tilkobling: ledning med støpsel
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

**Dimensjoner, Vekt**

- Lengde: 402mm
- Bredde: 421mm
- Høyde: 57mm
- Vekt: 5,5kg