

Bestillingsnummer: 5XA7680D3A00C | GTIN (EAN): 4058352233801

## Produktbeskrivelse:



Floodlight FL 20 midi, LED-enhet, primær lysstyring med linse, fra plast, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra herdet sikkerhetsglass, klar, lysfordeling: PL43, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: skrufeste, LED, High Power LED, lysfarge: 750, fargetemperatur: 5000K, med ledning med støpsel, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 142W, LED-enhet, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), solid metallhus for god varmeoverføring, lengde: 402mm, bredde: 421mm, høyde: 57mm, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 CE

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	5,5
GTIN (EAN):	4058352233801

Bestillingsnummer: 5XA7680D3A00C | GTIN (EAN): 4058352233801

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: LED-enhet
- Produktnavn: Floodlight FL 20 midi
- Bestillingsnummer: 5XA7680D3A00C

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra plast
- Deksel: skjermglass, klar
- Lysfordeling: PL43
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: High Power LED, LED
- Fargetemperatur: 5000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 750
- Anslått effekt: 142W

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- LED-enhet: aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: skjermglass fra herdet sikkerhetsglass

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: skrufeste, i huset

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning med støpsel
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 402mm
- Bredde: 421mm
- Høyde: 57mm
- Vekt: 5,5kg