

Bestillingsnummer: 5XA7680E3H00C | **GTIN (EAN):** 4058352234440

Produktbeskrivelse:



Floodlight FL 20 midi, LED-enhet, primær lysstyring med linse, fra plast, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra herdet sikkerhetsglass, klar, lysfordeling: RS05, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: skrufeste, LED, High Power LED, lysfarge: 750, fargetemperatur: 5000K, med ledning med støpsel, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 208W/306W, LED-enhet, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), lengde: 402mm, bredde: 421mm, høyde: 57mm, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 CE

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	6,5
GTIN (EAN):	4058352234440

Bestillingsnummer: 5XA7680E3H00C | **GTIN (EAN):** 4058352234440

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: LED-enhet
- Produktnavn: Floodlight FL 20 midi
- Bestillingsnummer: 5XA7680E3H00C

**Lysteknikk | Bestykning |
Forkoblingsenhet**

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra plast
- Deksel: skjermglass, klar
- Lysfordeling: RS05
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: High Power LED, LED
- Fargetemperatur: 5000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 750
- Anslått effekt: 208W/306W

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- LED-enhet: aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: SITECO metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: skjermglass fra herdet sikkerhetsglass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: skrufeste, i huset

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning med støpsel
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 402mm
- Bredde: 421mm
- Høyde: 57mm
- Vekt: 6,5kg