

Bestillingsnummer: 5XA7682D0000C | GTIN (EAN): 4058352236550

Produktbeskrivelse:



Floodlight FL 20 midi, armaturhus, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, forkoblingsenhet: HF Plus, elektronisk effektreduksjon, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, anslått effekt: 142W, husramme, armaturhus, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), inkl. 1x M20 kabelskruforbindelse for ledning, Ø 6,5..12mm, lengde: 654mm, bredde: 450mm, høyde: 76mm, DALI, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, VDE, pakningsenhet: 1 stykk



Vekt (kg): 6,5
GTIN (EAN): 4058352236550

Bestillingsnummer: 5XA7682D0000C | GTIN (EAN): 4058352236550

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturhus
- Produktnavn: Floodlight FL 20 midi
- Bestillingsnummer: 5XA7682D0000C

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Symmetri: asymmetrisk strålende

Bestykning:

- Anslått effekt: 142W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF Plus
- Styling mot: Plus/DALI
- Koblingstype: elektronisk effektreduksjon

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- husramme: aluminium presstøpt, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), inkl. 1x M20 kabelskruforbindelse for ledning, Ø 6,5..12mm
- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, Siteco® metallisk grå (DB 702S), inkl. 1x M20 kabelskruforbindelse for ledning, Ø 6,5..12mm
- Fargespesifikasjon: Siteco® metallisk grå (DB 702S)

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 654mm
- Bredde: 450mm
- Høyde: 76mm
- Vekt: 6,5kg