

**Bestillingsnummer:** 5LZ960100 | **GTIN (EAN):** 4058352651612

**Produktbeskrivelse:**



SITECO Connect 21Bkontroller, master, sentral kontroll, dimbar, monteringsstype: innfelling, monteringssted: i en elektrisk fordeling, delenheter: 12 delenheter, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, spenning: 100..240V, spenningstype: AC, 1 x nettverkstilkobling Ethernet, 1 x USB/WiFi, 3 x serviceknapp, 2 x DALI-2, 1 x status-LED, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4058352651612

**Bestillingsnummer: 5LZ960100 | GTIN (EAN): 4058352651612**

## **Detaljert teknisk beskrivelse:**



### **Hovedegenskaper**

- Systemfamilie: SITECO Connect 21B
- Produkttype: lysadministrasjonskomponenter
- Produktnavn: SITECO Connect 21B
- Bestillingsnummer: 5LZ960100

### **Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet**

#### **Komponenter 1**

#### **Driftsapparat:**

- Styling mot: DALI 2, dimbar

#### **Sertifikater, Standarder**

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE

#### **Montasje**

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i en elektrisk fordeling
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

#### **Elektrisk tilkobling**

- Tilkobling: klemme, 2-polet, maks. 1,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 100..240V, 50/60Hz, AC

#### **Dimensjoner, Vekt**

- Vekt: 0,2kg

#### **Innganger**

#### **3x serviceknapp**

- Mulighet: for manuell kontroll og grunnleggende systemoppsett

#### **Utganger**

### **2x DALI-2**

- Tilkobling: skruklemme, 2-polet, maks. 1,5mm<sup>2</sup>
- Systemstrøm: DALI strøm 250mA per DALI linje
- Egenskap: maksimalt 64 DALI-HF-er og maksimalt 63 sertifiserte DALI2-sensorer/knappgrensesnitt kan tilkobles per DALI-linje, HCLive-funksjon i kombinasjon med HF DT8, gjennomsnittsberegning med tilkoblede lyssensorer, tilkobling av DALI2-sertifiserte sensorer