siteco

Bestillingsnummer: 5LZ960100 | **GTIN (EAN):** 4058352651612

Produktbeskrivelse:

SITECO Connect 21Bkontroller, master, sentral kontroll, dimbar, monteringstype: innfelling, monteringssted: i en elektrisk fordeling, delenheter: 12 delenheter, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, spenning: 100..240V, spenningstype: AC, 1 x nettverkstilkobling Ethernet, 1 x USB/WiFi, 3 x serviceknapp, 2 x DALI-2, 1 x status-LED, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20

Vekt (kg):	0,2
GTIN (EAN):	4058352651612

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 30.08.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

siteco

Bestillingsnummer: 5LZ960100 | **GTIN (EAN):** 4058352651612

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper
- Systemfamilie: SITECO Connect 21B
- Produkttype: styreenhet
- Produktnavn: SITECO Connect 21B
- Bestillingsnummer: 5LZ960100

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:
- Styring mot: DALI 2, dimbar

Sertifikater, Standarder
- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Testmerking, merking: CE

Montasje
- Montasjetype, montasjested: innfelling, i en elektrisk fordeling
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling
- Tilkobling: klemme, 2-polet, maks. 1,5mm²
- Nominell spenning: 100..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt
- Vekt: 0,2kg

Innganger

3x serviceknapp
- Mulighet: for manuell kontroll og grunnleggende systemoppsett

Utganger

2x DALI-2
- Tilkobling: skruklemme, 2-polet, maks. 1,5mm²
- Systemstrøm: DALI strøm 250mA per DALI linje
- Egenskap: maksimalt 64 DALI-HF-er og maksimalt 63 sertifiserte DALI2-sensorer/knappgrensesnitt kan tilkobles per DALI-linje, HCLlive-funksjon i kombinasjon med HF DT8, gjennomsnittsberegning med tilkoblede lyssensorer, tilkobling av DALI2-sertifiserte sensorer

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 30.08.2024 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com